


# Ручные конические развёртки

## F3317

### 1:50




- HSS - без покрытия
- форма А
- правое исполнение - с прямыми канавками
- для обработки конических отверстий по DIN 258; 1447; 7977; 7978
- для обработки конических отверстий по DIN EN 28736; 28737; 28744


	P	M	K	N	S	H	O
без покрытия	●●	●	●●	●●	●	●	●●

### DIN 9 A

Цилиндрический хвостовик



D <sub>c</sub> мм	d <sub>1</sub> мм	d <sub>3</sub> мм	L <sub>c</sub> мм	l <sub>1</sub> мм	l <sub>15</sub> мм	Z	Обозначение F3317
1	3,15	0,9	28	46	5	3	-1
1,2	3,15	1,1	32	50	5	3	-1.2
1,5	3,15	1,4	37	57	5	3	-1.5
2	3,15	1,9	48	68	5	3	-2
2,5	3,15	2,4	48	68	5	4	-2.5
3	4	2,9	58	80	5	5	-3
4	5	3,9	68	93	5	5	-4
5	6,3	4,9	73	100	5	5	-5
6	8	5,9	105	135	5	6	-6
8	10	7,9	145	180	5	6	-8
10	12,5	9,9	175	215	5	6	-10
12	14	11,8	210	255	10	8	-12
16	18	15,8	230	280	10	8	-16
20	22,4	19,8	250	310	10	8	-20
25	28	24,7	300	370	15	10	-25
30	31,5	29,7	320	400	15	10	-30



G 2

B 352